



CBD Group
Official **CCELL** Reseller

JAK PŘIPRAVIT TISKOVÁ DATA

běžný tisk

- velikost 1:1
- nejlépe subory PDF (formát PDF/X-1a) , může být i AI
- barevný prostor CMYK – V případě dodání dat v RGB barevném prostoru může při konverzi do režimu CMYK docházet k určitým barevným odchylkám, které jsou způsobeny menším barevným prostorem režimu CMYK. V případě barevné odchylky pak tiskárna za tuto vadu není odpovědná.
- rozlišení bitové grafiky (obrázky, fotky) 300 DPI (200 DPI je minimum)
- spadávky 3 mm
- ořezové značky
- písmo převedené do křivek

tisk bílou barvou nebo parciálním lakem

- velikost 1:1
- nejlépe soubory PDF (formát PDF/X-1a) , může být i AI
- data mohou být součástí souboru s barevným tiskem
- tisk bílou barvou musí být definován jako přímá barva (spot color), název této barvy nesmí obsahovat české háčky a čárky – (bílá – špatně / bila – dobře)
- rozlišení bitové grafiky (obrázky, fotky) 300 DPI (200 DPI je minimum)
- písmo převedené do křivek

ořezové cesty

- velikost 1:1
- nejlépe subory PDF (formát PDF/X-1a) , může být i AI
- data mohou být součástí souboru s barevným tiskem
- ořezové a rylovací cesty musí být definovány jako přímé barvy (spot color) a musí být v přetisku
- barevně rozlišit řezání, rylování, násek, ...